

Product Informatie 07.30.01

23-06-2022

Kroon-Oil Compound OGL

Beschrijving

Compound OGL is een speciaal compound opgebouwd uit goed geraffineerde minerale basisoliën met oplosmiddelen. Speciale Bitumen, 'Extreme Pressure' en slijtageverminderende molybdeen additieven werden toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Goede bescherming tegen slijtage onder zware belastingen
- Uitstekend indringend vermogen waardoor ook staalkabelkernen worden bereikt
- Zeer goede waterbestendigheid in zowel een zoet- als zoutwatermilieu
- Goede bescherming tegen corrosie
- Uitstekende hechting aan metalen
- Blijft ook bij zeer lage temperaturen flexibel tot ca. -35 °C

Toepassing

Compound OGL wordt gebruikt als smeermiddel voor zwaarbelaste open tandwielen. Voorbeelden zijn: draaikransen, aandrijfkettingen die werken in de open lucht of in een stoffige omgeving en staalkabels die moeten worden gesmeerd met een sterk indringend product met een goede bescherming tegen corrosie.

Typische standaardanalyses

Penetratie (gekarnd), 0,1 mm	350
4-ball welding load, N	7500

Beschikbare verpakkingen



38001

400 ml aerosol

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.