

Simer 6

Licht vervuild water vlakzuigpomp.

Artikelnr. 6010004

CE

Heavy duty dweilpomp in aluminium behuizing en made in EU. De referentie sinds jaar en dag in de bouwsector. Zuigt reeds water aan vanaf 5 mm en zuigt dweildroog tot 2 mm.

- Zuigt reeds water aan vanaf 5mm waterstand en zuigt dweildroog tot 2mm restwaterstand dit dankzij het gepatenteerde SIMER systeem met de anti - AIRLOCK VALVE
- Ingenieus ontwerp met ingebouwde thermische beveiliging en een watergekoelde pompbehuizing met bovenuitgang.
- Door deze specifieke bouw zal deze dweilpomp veel beter zijn warmte kunnen evacueren aan de omgeving. Hierdoor zal de pomp ook veel langer niet ondergedompeld kunnen draaien (dweilpomp functie) alvorens in thermische beveiliging te schakelen.
- Robuuste behuizing van gegoten aluminium en glasvezelversterkte kunststof.
- Voorzien van een vervangbaar rubberen H07-RN-F netsnoer van 10 meter.
- Bovenuitgang van de dweilpomp is voorzien van een 3-trapsadapter (1”-3/4”-1/2”)
- Ideaal voor het droogleggen van platte daken, terrassen, zwembaden etc.

Geschikt voor:

- Deze pomp onderscheidt zich door zijn jarenlange goede reputatie.
- Tevens brengt deze pomp het water terug tot het opvallend lage niveau van 2 mm.
- Pomp is geschikt voor het verpompen van schoon tot licht vervuild water. Kan goed worden toegepast op plaatsen waar de ruimte voor een pomp beperkt is.

Niet geschikt voor:

Capaciteit	100 l/min
Capaciteit [l/uur]	6000 l/uur
Motorvermogen [W]	240 W
Dompeldiepte	5 meter
Korreldiameter	2 mm
Restwater	2 mm
Aandrijving	Elektrisch
Voltage	230 V
Frequentie	50 Hz
Fase	1 ~
Netzekering	
IP-waarde	IP68
Condensator	
Kabel Lengte	10 meter
Kabeltype	H07RN-F
Stekker	Schuko
Temperatuur ingaand	35°C (max)
Slangdoorlaat	25 mm (min)
Persaansluiting	1¼" F
Aantal waaiers	1
Aantal seals	1
Materiaal Pomphuis	Gietaluminium
Lengte	161 mm

Breedte [mm]	161 mm
Hoogte [mm]	223 mm
Gewicht	5,2 kg

Standaard Toebehoren.

Optionele Toebehoren.